

Key Features :: PABX V3

Trunk Features

Trunk Dialing

- Automatic Outward Dialing
- Trunk Group Dialing
- Individual Line Outward Dialing
- 500 Memory Personal Speed Dial
- 500 Memory System Speed Dial
- Last Number Redial
- 2048 Account Code Access (Code 1-4 digits)
- User ID. Access (ID. 1-4 Digits)
- Hot Line Access
- Warm Line Access
- Automatic Routing Selection
- Last Number Redial Plus One
- Last Number Minus One
- Tone / Pulse CO. Line

Trunk Incoming

- Incoming Line to Attendant Console
- Extension Number
- Hunting Number
- Operator Number
- Incoming Line to Build in Auto-Attendance
- OGM. for Apartment Usage
- OGM. for Office Usage
- Ringling with OGM.
- Voice Information Service
- Day / Night Distinctively Messages
- Different Message for Department
- Different Operator Service for Department
- Call ID. From Incoming Line
- Call Screen Password

คุณสมบัติการโทรเข้าออก

การโทรออกสายนอก

- โทรออกสายนอกอัตโนมัติ
- โทรออกแบบเจาะจงกลุ่มสายนอก
- โทรออกแบบเจาะจงหมายเลขสายนอก
- โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนตัว 10-50 เลขหมาย
- โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม 500 เลขหมาย
- โทรออกซ้ำหมายเลขสุดท้าย
- โทรออกด้วยรหัสประจำตัว
- โทรออกด้วยรหัสประจำเครื่องที่เครื่อง
- โทรออกสายด่วนทันที
- โทรออกสายด่วนแบบหน่วงเวลา
- โทรออกด้วยเส้นทางโทรแบบประหยัด
- โทรออกซ้ำหมายเลขสุดท้ายบวกหนึ่ง
- โทรออกซ้ำหมายเลขสุดท้ายลบหนึ่ง
- ใช้ได้กับสายนอกแบบกดปุ่มและหมุน

การโทรเข้าจากสายนอก

- ให้กระดิ่งเรียกไปยังเครื่องโอเปอเรเตอร์
- แบบเจาะจงหมายเลขเครื่องภายใน
- แบบใช้หมายเลขนำหมู่
- แบบหมายเลขโอเปอเรเตอร์
- ให้มีเสียงพูดตอบรับเพื่อ โอนสายอัตโนมัติ
- มีเสียงตอบรับและโอนสายสำหรับอพาร์ทเมนท์
- มีเสียงตอบรับและโอนสายสำหรับสำนักงาน
- ให้กระดิ่งที่โอเปอเรเตอร์ก่อน แล้วจึงเข้าเสียงตอบรับ
- ให้เข้าระบบให้ข้อมูลอัตโนมัติก่อน
- แยกการทำงานที่แตกต่างระหว่างกลางวัน/กลางคืน
- แยกเสียงตอบรับแต่ละแผนก
- แยกโอเปอเรเตอร์ของแต่ละแผนก
- โซว์เบอร์โทรเข้า (ถ้ามีสัญญาณจากชุมสายฯ)
- การกรองสายเรียกเข้าด้วยรหัสผ่าน

Extension Feature

Standard Features

- Internal call and Caller ID.
- Tone / Pulse Station
- Class of Service
- Do Not Disturb all call
- Do Not Disturb from External call
- Do Not Disturb from Internal call
- Call Forward all call
- Call Forward when busy
- Call Forward when no answer
- Call Forward from all Internal call
- Call Forward when busy from internal call
- Call Forward when no answer from Internal Call
- Call Forward from all External call
- Call Forward when busy from all External call
- Call Forward when no answer from all External call
- Call Forward to Voice Mail Box
- Call Forward to Speed Dial memory
- Follow me
- Cancel all DND. and CF.
- Cancel DND. and CF.
- Pick up group
- Pick up Extension
- Pick waiting line
- Paging to Key Phone
- Receive Key Paging
- External Paging
- Receive External Paging
- Wake up call
 - At the station
 - By Operator
 - Confirmation Message
- Store Personal Speed Dial

Conversation Features

- Hold the line
- Parking CO. Line
- Receive Parking line

คุณสมบัติเครื่องภายใน

คุณสมบัติการใช้งาน

- การโทรติดต่อภายใน และ โจรเบอร์
- ใช้ได้กับเครื่อง โทรศัพท์ทั้งแบบกดปุ่มและแบบหมุน
- ระดับการ โทรออก (ตั้งล๊อคทางไกล)
- การตั้งห้ามรบกวน
- การตั้งห้ามรบกวนจากสายนอก
- การตั้งห้ามรบกวนจากสายใน
- การฝากสายไปเครื่องอื่น
- การฝากสายไปเครื่องอื่นเมื่อสายไม่ว่าง
- การฝากสายไปเครื่องอื่นเมื่อ ไม่มีผู้รับสาย
- การฝากสายไปเครื่องอื่นจากสายภายใน
- การฝากสายไปเครื่องอื่นจากสายภายในเมื่อสายไม่ว่าง
- การฝากสายไปเครื่องอื่นจากสายภายในเมื่อ ไม่มีผู้รับสาย
- การฝากสายไปเครื่องอื่นจากสายนอก
- การฝากสายไปเครื่องอื่นจากสายนอกเมื่อสายไม่ว่าง
- การฝากสายไปเครื่องอื่นจากสายนอกเมื่อ ไม่มีผู้รับสาย
- การฝากสายเข้าระบบฝากข้อความเสียง
- การฝากสายให้โทรออกไปยังหมายเลขในหน่วยความจำ
- การเรียกสายให้ตามมา
- การยกเลิกห้ามรบกวนและฝากสายทั้งระบบ
- การยกเลิกห้ามรบกวนและฝากสายเครื่องภายในนั้น
- การรับสายแทนในกลุ่ม
- การรับสายแทนเครื่องภายใน
- การรับสายที่มากอย
- การออกประกาศออกเครื่องคีย์
- การรับสายประกาศจากเครื่องคีย์
- การออกประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
- การรับสายจากการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
- การตั้งปลุก
 - การตั้งปลุกที่เครื่องนั้น
 - การตั้งปลุกที่เครื่องโอเปอเรเตอร์
 - เสียงพูดยืนยันการตั้งปลุก
- บันทึกหมายเลขสำหรับการ โทรออกด้วยหมายเลขส่วนตัว

ขณะสนทนา

- การพักสาย
- การพักสายแบบปาร์ค
- การรับสายที่พักไว้แบบปาร์ค

Transfer with Inquiry
Transfer with out Inquiry
Transfer to Voice Mail Box
Transfer to OGM./DISA
Transfer to Trunk
Call Splitting with 2 CO. Line
Conference 1 CO. 2 Extension
Conference 2 CO. 1 Extension
After Host PBX with "FLASH" Function

การโอนสายไปสายในอื่นแบบแจ้งให้ปลายทางทราบ
การโอนสายไปสายในอื่นแบบไม่แจ้งให้ปลายทางทราบ
การโอนสายเข้าระบบฝากข้อความ
การโอนสายเข้าระบบเสียงตอบรับ
การโอนสายนอกออกสายนอก
การสนทนาสลับสองสายนอก
การประชุม 1 สายนอก 2 สายใน
การประชุม 2 สายนอก
การส่งสัญญาณ "FLASH" ให้สายนอก

Call to busy Line Features

Booking Extension (Internal Camp On)
Booking CO. Line (External Camp On)
Call Waiting
Intrusion Call
Observation
Music On Hold
Ringing Testing

โทรแล้วสายไม่ว่าง

การจองสายใน
การจองสายนอก
การคอยสาย
การแทรกสาย
การดักฟัง
เสียงเพลงพักสาย
ทดสอบสัญญาณกระดิ่ง

Digital Voice Response

Tell Extension Number
Select Station Language
Tell Extension Port
Tell the system time and date
Tell telephone money usage
Tell electrical money usage

เสียงตอบตามสั่ง

แจ้งหมายเลขประจำเครื่อง
เลือกภาษาประจำเครื่องนั้น
แจ้งลำดับของเครื่อง
แจ้งเวลา วัน วันที่ ของระบบ
แจ้งจำนวนเงินค่าโทรศัพท์ที่ใช้ไปของเครื่องภายใน
แจ้งจำนวนเงินค่าไฟฟ้าที่ใช้ไป

Management Function

Day / Night Service

- Manual Mode
- Auto Mode

CO. Group 32 Groups

Extension 32 Groups

Flexible Numbering 1-8 Digits

Hunting Group

- Terminate Type
- Circulate Type
- Broadcast Type

Operator Number

- 8 Department Operator
- Day / Night Operator

Pick up Group

System Speed Dial Number

Account Code

Credit Limit Usage

Timer Limit Usage

Phonik's PMS

- Room Status
- Guest Name
- Room Privacy
- Caller ID.
- Morning Call
- Mini Bar
- Voice Mail
- Message Lamp

Control Management

Lock / Unlock Extension

MOH Selection

- Internal 4 songs
- External
- Customs Record 4 songs

Record / Playback Music / OGM / System Messages

Printing Control

ECS. Control

คุณสมบัติการจัดการ

การทำงานกลางวัน-กลางคืน

- โดยการกดคำสั่ง
- โดยการตั้งเวลาประจำวัน

จัดแบ่งกลุ่มสายนอกได้ 32 กลุ่ม

จัดกลุ่มแบ่งสายในได้ 32 กลุ่ม

หมายเลขภายใน 1-8 หลัก

จัดประเภทกลุ่มหมายเลขนำหมู่

- แบบกระดิ่งดังพร้อมกันหลายเครื่อง
- แบบดังเครื่องแรกทุกครั้ง ไม่ว่าจะดังเครื่องอื่น
- แบบตั้งหมุนวนเฉลี่ยจัดกลุ่มการห้ามโทรภายใน

หมายเลขเครื่องโอเปอเรเตอร์

- โอเปอเรเตอร์แยกได้ 8 บริษัท
- แยกโอเปอเรเตอร์รับสายระหว่างกลางวัน/กลางคืน

จัดกลุ่มการรับสายแทน

การตั้งหมายเลขย่อส่วนรวม

กำหนดผู้ใช้งานรหัสประจำตัว

ตั้งวงเงินใช้งาน

ตั้งเวลาการใช้สายโทรออก-โทรเข้า

การบริหารงาน โรงแรม

- ประเภทของห้องพัก
- ชื่อผู้เข้าพัก
- ความเป็นส่วนตัว
- แสดงหมายเลขผู้เรียก
- ตั้งเวลาปลุก
- มินิบาร์
- ฟлакข้อความเสียง
- ไฟแสดงการฟлакข้อความเสียง

คุณสมบัติการควบคุม

การล็อก-ปลดล็อก เครื่องโทรศัพท์ภายใน

การเลือกเสียงเพลงพัก

- เสียงเพลงภายในตู้ 4 เพลง
- เสียงเพลงนอกตู้ 1 เพลง
- เสียงเพลงบันทึกใหม่ 4 เพลง

การบันทึกเสียงตอบรับต่างๆ

การสั่งพิมพ์รายงานต่างๆ

การเปิด-ปิดไฟฟ้า

Printing Function

New page command
Item per page
Printing Credit Limitation
Printing ECS. Reports
Printing Wake up Reports
Printing Lock / Unlock Reports
Printing SMDR. all Extension
Printing SMDR. of Extension
Printing SMDR all CO. Line
Printing SMDR of CO. Line
Printing all SMDR data
Printing User Manual
Printing System Programming Manual
Printing System Parameters

Interface

ISDN.-PRI
E1-R2 Mod. (Thailand)
VoIP Gate Way
Phonik PBX Group Network
External Paging Amplifier
External Music Sources
Burglar Sensor
Heat Smoke Sensor
2 Serial Port (RS-232)
1 LAN Port

คุณสมบัติการพิมพ์

ควบคุมการพิมพ์ให้ขึ้นหน้าใหม่
จัดจำนวนรายการต่อหน้ากระดาษ
พิมพ์จำนวนวงเงินที่ใช้ไปของทุกเครื่องภายใน
พิมพ์รายงานการเปิดปิดไฟฟ้าในห้อง
พิมพ์รายงานการตั้งปลุก
พิมพ์รายงานการตั้งล็อค-ปลดล็อคเครื่องภายใน
พิมพ์ข้อมูลการโทรของทุกหมายเลขตามช่วงเวลา
พิมพ์ข้อมูลการโทรของหมายเลขภายในตามช่วงเวลา
พิมพ์ข้อมูลการโทรของทุกสายนอกตามช่วงเวลา
พิมพ์ข้อมูลการโทรของสายนอกที่ระบุตามช่วงเวลา
พิมพ์ข้อมูลการโทรทั้งหมดตามช่วงเวลา
พิมพ์คู่มือการใช้งาน
พิมพ์คู่มือการโปรแกรมระบบ
พิมพ์พารามิเตอร์ที่โปรแกรมไว้

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

ต่อกับสายนอกแบบ ISDN.-PRI
E1-R2 Mod. (Thailand)
ต่อกับสายนอกแบบ IP
ต่อกับระบบโทรศัพท์เป็นเครือข่ายภายใน
ต่อกับเครื่องขยายเสียงภายนอก
ต่อกับกับแหล่งกำเนิดเสียงเพลงภายนอก
ต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ กันขโมย
ต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ ไฟไหม้ และอื่นๆ
ต่อกับคอมพิวเตอร์ทาง RS-232
LAN Port